



Proteccinin

Protección Industrial Integral

TU SEGURIDAD, NUESTRO COMPROMISO

EQUIPOS PARA
**TRABAJO EN
ALTURAS**

TRABAJAMOS
POR UN ENTORNO
MÁS SEGURO

ARNÉS 4 ARGOLLAS EN X DIELÉCTRICO

REF. SL-140D

PROTECCIÓN TOTAL
EN ENTORNOS ELÉCTRICOS



HERRAJES
DIELÉCTRICOS



VISTA FRONTAL



VISTA POSTERIOR



USOS



Posicionamiento



Restricción



Detención
de caídas



Ascenso



Descenso
controlado



Dieléctrico



APLICACIONES

- Redes eléctricas.
- Postes y escaleras.
- Subestaciones.
- Torres de telecomunicaciones.
- Mantenimiento de luminarias.
- Industria energética.
- Construcción e infraestructura.
- Mantenimiento industrial.



DESCRIPCIÓN

Arnés de cuerpo completo multipropósito tipo dieléctrico, con cuatro (4) puntos de conexión, diseñado para trabajos de posicionamiento, detención de caídas, restricción, ascenso y descenso controlado, especialmente en entornos con exposición a factores de riesgo eléctricos.

Aplicable en labores sobre postes, escaleras, redes, torres, subestaciones, mantenimiento de luminarias y telecomunicaciones, gracias al recubrimiento dieléctrico de sus herrajes.

Este elemento hace parte de un Sistema Personal de Detención de Caídas (PFAS) y está certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11-2021: "Safety Requirements for Full Body Harnesses".



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Cuatro (4) puntos de conexión: dorsal, laterales y pectoral.
- ✓ Herrajes dieléctricos, ideales para entornos eléctricos.
- ✓ Reata en poliéster de alta tenacidad, 45 mm de ancho.
- ✓ Resistencia mínima de ruptura: 5.000 lbf (22.2 kN).
- ✓ Alta resistencia a la tracción y a la abrasión.
- ✓ Costuras computarizadas, con hilos de alta tenacidad.
- ✓ Indicador de impacto.
- ✓ Protector de etiqueta para evitar el desgaste prematuro.
- ✓ Diseño ergonómico y confortable.
- ✓ Opción de incorporar otros accesorios.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFERENCIA	MATERIAL	HERRAJES
SL-140D	Reata Poliéster	Dieléctricos
TALLA	PESO APRÓX. (kg)	DIÁMETRO (mm)
Estándar (S-XL)	1.5	N/A



CAPACIDAD MÁXIMA DEL USUARIO
140 kg (310 lb)
Incluyendo ropa, calzado y herramientas.



ANCHO DE REATA
45 mm



NORMATIVIDAD



ANSI/ASSP
Z359.11-2021
ANSI/ASSE
A10.32-2012



EN:361-2002
EN:358-2000



1910 - 1926
SUB-PARTE
Resolución vigente
para trabajos en alturas



CSA Z259.10
2012



Proteccinin

Protección Industrial Integral



322 314 3415



comercial@proteccinin.com



www.proteccinin.com



Bogotá D.C., Colombia

Equipamos
un mundo más seguro