



# Proteccinin

Protección Industrial Integral

TU SEGURIDAD, NUESTRO COMPROMISO

EQUIPOS PARA  
TRABAJOS EN  
ALTURAS

TRABAJAMOS  
POR UN ENTORNO  
MÁS SEGURO

## ARNÉS 4 ARGOLLAS EN X MULTIPROPÓSITO CON ARGOLLA DORSAL EN REATA

REF. SL-1411X

PROTECCIÓN TOTAL  
EN TRABAJOS EN ALTURAS



USO  
INDUSTRIAL  
Y PROFESIONAL



VISTA FRONTAL



VISTA POSTERIOR



### USOS



Posicionamiento



Restricción



Detención  
de caídas



Ascenso



Descenso  
controlado



Trabajos en  
entornos eléctricos



### APLICACIONES

- Redes eléctricas
- Postes y escaleras
- Subestaciones
- Torres de telecomunicaciones
- Mantenimiento de luminarias
- Industria energética
- Construcción e infraestructura
- Mantenimiento industrial



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Arnés de cuerpo entero multipropósito de cuatro (4) puntos de conexión, especial para trabajos de posicionamiento, detención, restricción, ascenso y descenso controlado. Elemento parte de un sistema personal para detención de caídas certificado bajo la norma ANSI/ASSE Z359.11-2021 "Safety Requirements for Full Body Harnesses".

Diseñado bajo los parámetros de regulación internacional y las más altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas.

Resistencia mínima 5.000 lb (22,2 kN). Capacidad máxima de 140 kg (310 lb) incluyendo ropa, calzado y cualquier otra herramienta de trabajo.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Reata en poliéster de 45 mm, resistencia a la tracción y abrasión.
- ✓ Costuras computarizadas con hilos de alta tenacidad, de diferente color para facilitar la inspección.
- ✓ Argolla dorsal reforzada en reata para detención y restricción de caídas; argollas laterales para posicionamiento; argolla pectoral para desplazamientos verticales y detención de caídas.
- ✓ Incorpora indicador de impacto (testigo de choque) para evidenciar si el arnés ha sido impactado, y forro protector de etiqueta para evitar desgastes.
- ✓ Herrajes cumplen con normatividad ANSI/ASSE Z359.12-2009.
- ✓ Diseño ergonómico y confortable.
- ✓ Opción de incorporar otros accesorios.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| REFERENCIA | MATERIAL         | HERRAJES      |
|------------|------------------|---------------|
| SL-1411X   | Reata Poliéster  | Metálicos     |
| TALLA      | PESO APROX. (kg) | DIÁMETRO (mm) |
| Estándar   | 1,22             | N/A           |



CAPACIDAD MÁXIMA  
DEL USUARIO  
**140 kg** (310 lb)  
Incluyendo ropa, calzado  
y herramientas.



ANCHO DE REATA  
**45 mm**



### NORMATIVIDAD / CERTIFICACIÓN



ANSI/ASSE  
Z359.11-2021  
ANSI/ASSE  
A10.32-2012



EN 361:2002  
EN 358:2000



1910 - 1926  
SUB-PARTE M  
Resolución vigente  
para trabajos en alturas



CSA Z259.10  
2012



# Proteccinin

Protección Industrial Integral

TU SEGURIDAD, NUESTRO COMPROMISO



322 314 3415

comercial@proteccinin.com

proteccinin.com

Bogotá D.C., Colombia

Equipamos  
un mundo más seguro