



Proteccinin
Protección Industrial Integral

TU SEGURIDAD
NUESTRA
PRIORIDAD

TRABAJAMOS
POR UN ENTORNO
MÁS SEGURO

ARNÉS

4 ARGOLLAS EN REATA

MULTIPROPÓSITO

REF. SL-141X+



SEGURIDAD CERTIFICADA
PARA TRABAJOS EN ALTURAS

Posicionamiento



Restricción



Detención
de caídas



Ascenso
controlado



Descenso
controlado



VISTA FRONTAL



VISTA POSTERIOR



TRABAJO
SEGURO



ALTA
RESISTENCIA



CALIDAD
GARANTIZADA



USO
PROFESIONAL

*Alturas seguras,
futuros más grandes*



DESCRIPCIÓN

Arnés de cuerpo entero multipropósito de cuatro (4) puntos de conexión, diseñado especialmente para trabajos de posicionamiento, detención de caídas, restricción de movimiento, ascenso y descenso controlado.

Cuenta con 4 argollas en reata tipo "D" estratégicamente ubicadas para brindar seguridad, comodidad y versatilidad en diferentes aplicaciones de trabajo en alturas.

Elemento parte de un sistema personal para detención de caídas, certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11 - 2021, cumpliendo además con los requisitos normativos internacionales EN 361:2002 y EN 358:2000.

Diseñado bajo altos estándares de calidad para ofrecer protección confiable en actividades con riesgo de caída.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Arnés multipropósito de cuerpo completo.
- ✓ Cuatro (4) puntos de conexión.
- ✓ Argolla dorsal en reata para detención de caídas.
- ✓ Argollas laterales en reata para posicionamiento.
- ✓ Argolla frontal en reata para ascenso y descenso controlado.
- ✓ Reata en poliéster de alta resistencia.
- ✓ Costuras de alta visibilidad para facilitar inspecciones.
- ✓ Herrajes y argollas en reata tipo "D" de alta resistencia.
- ✓ Diseño ergonómico para mayor comodidad durante la jornada laboral.
- ✓ Compatible con sistemas personales de detención de caídas.
- ✓ Cumple con la norma ANSI/ASSP Z359.11 - 2021.
- ✓ Cumple con la norma EN 361:2002.
- ✓ Cumple con la norma EN 358:2000.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFERENCIA	MATERIAL	HERRAJES
SL-141X+	Reata Poliéster	Reata de alta resistencia
TALLA	PESO APRÓX. (kg)	
Estándar	1.5	

Peso aproximado sujeto a variaciones de fabricación.



RESISTENCIA
MÍNIMA

5.000 lb
2.272 kg
22.2 kN



CAPACIDAD MÁXIMA
DEL USUARIO

140 kg
(310 lb)

Incluyendo ropa,
herramientas y
equipos de trabajo.



NORMATIVIDAD

- ✓ ANSI/ASSP Z359.11 - 2021
- ✓ EN 361:2002
- ✓ EN 358:2000

IDEAL PARA DIVERSOS SECTORES



CONSTRUCCIÓN



INDUSTRIA



ENERGÍA



TELECOMUNICACIONES



MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL



PETRÓLEO Y GAS

Protección que genera confianza



322 314 3415



www.proteccinin.com

