



Proteccinin
Protección Industrial Integral

TU SEGURIDAD
NUESTRA
PRIORIDAD

TRABAJAMOS
POR UN ENTORNO
MÁS SEGURO

ARNÉS

4 ARGOLLAS EN X

MULTIPROPÓSITO

REF. SL-141X



SEGURIDAD CERTIFICADA
PARA TRABAJOS EN ALTURAS

Posicionamiento



Restricción



Detención
de caídas



Ascenso
controlado



Descenso
controlado



VISTA FRONTAL



VISTA POSTERIOR



TRABAJO
SEGURO



ALTA
RESISTENCIA



CALIDAD
GARANTIZADA



USO
PROFESIONAL

*Alturas seguras,
futuros más grandes*

DESCRIPCIÓN

Arnés de cuerpo entero multipropósito de cuatro (4) puntos de conexión, especial para trabajos de posicionamiento, detención, restricción, ascenso y descenso controlado. Elemento parte de un sistema personal para detención de caídas certificado bajo la Norma ANSI/ASSE Z359.11-2021 "Safety Requirements for Full Body Harnesses".

Diseñado bajo los parámetros de regulación internacional, y las más altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFERENCIA	MATERIAL	HERRAJES
SL-141X	Reata Poliéster	Metálicos
TALLA	PESO APRÓX. (kg)	DIÁMETRO (mm)
Estándar	1.5	N/A



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Reata en poliéster de 45 mm (Resistencia mínima de ruptura 6,800 lbf), resistencia a la tracción y abrasión.
- ✓ Costuras computarizadas con hilos de alta tenacidad, de diferente color para facilitar inspección.
- ✓ Argolla dorsal para detención y restricción de caídas.
- ✓ Argollas laterales para posicionamiento.
- ✓ Argolla pectoral para desplazamientos verticales y detención de caídas.
- ✓ Todos sus componentes y elementos de conexión cumplen con el estándar ANSI/ASSE Z359.12-2009.
- ✓ Incorpora indicador de impacto (testigo de choque) para evidenciar si el arnés ha sido impactado, y forro protector de etiqueta para evitar desgastes.
- ✓ Opcional la incorporación de otros accesorios.



RESISTENCIA
MÍNIMA

5.000 lb
2.272 kg
22.2 kN



CAPACIDAD MÁXIMA
DEL USUARIO

140 kg
(310 lb)

Incluyendo ropa,
calzado y herramientas.



NORMATIVIDAD

- ✓ ANSI/ASSE Z359.11 - 2021
- ✓ ANSI/ASSE A10.32 - 2012
- ✓ CSA Z259.10 - 2012
- ✓ EN 361:2002
- ✓ EN 358:2000
- ✓ OSHA 1910 - 1926 (Sub-parte M)

IDEAL PARA DIVERSOS SECTORES



CONSTRUCCIÓN



INDUSTRIA



ENERGÍA



TELECOMUNICACIONES



MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL



PETRÓLEO Y GAS

Protección que genera confianza



322 314 3415



www.proteccinin.com

