



Proteccinin
Protección Industrial Integral

TU SEGURIDAD, NUESTRO COMPROMISO

EQUIPOS PARA
**TRABAJO EN
ALTURAS**

TRABAJAMOS
POR UN ENTORNO
MÁS SEGURO

ARNÉS

4 ARGOLLAS EN H

CON SOPORTE LUMBAR

REF. SL-142H

PROTECCIÓN TOTAL
PARA TRABAJOS EN ALTURAS



CAPACIDAD MÁXIMA

140 kg

(310 lb) incluyendo
ropa, calzado y
herramientas.



RESISTENCIA MÍNIMA
DEL ARNÉS

5.000 lbf

(22.2 kN / 2.272 kg)



VISTA FRONTAL



VISTA POSTERIOR



DETENCIÓN
DE CAÍDAS



POSICIONAMIENTO



RESTRICCIÓN



ASCENSO
CONTROLADO



DESCENSO
CONTROLADO

*Alturas seguras,
futuros más grandes*



DESCRIPCIÓN

Arnés de cuerpo entero en H multipropósito, con cuatro (4) puntos de conexión, diseñado para trabajos de posicionamiento, detención de caídas, restricción, ascenso y descenso controlado.

Este elemento hace parte de un Sistema Personal de Detención de Caídas (PFAS) y está certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11-2021: "Safety Requirements for Full Body Harnesses".

Diseñado bajo parámetros internacionales y exigencias de alta calidad para trabajos en alturas con riesgo de caída.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFERENCIA	MATERIAL	HERRAJES
SL-142H	Reata Poliéster	Metálicos
TALLA	PESO APRÓX. (kg)	DIÁMETRO (mm)
Estándar	1.7	N/A

IDEAL PARA DIVERSOS SECTORES



CONSTRUCCIÓN



INDUSTRIA



LOGÍSTICA



ENERGÍA



TELECOMUNICACIONES



MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL



SEGURIDAD
PRIVADA



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- ✓ Reata en poliéster de alta tenacidad, 45 mm de ancho.
- ✓ Alta resistencia a la tracción y a la abrasión.
- ✓ Cuatro (4) puntos de conexión: dorsal, laterales y pectoral.
- ✓ Soporte lumbar que brinda mayor confort en trabajos de posicionamiento.
- ✓ Argollas metálicas de alta resistencia.
- ✓ Costuras computarizadas, con hilos de alta tenacidad en colores contrastantes para facilitar la inspección visual.
- ✓ Diseñado para múltiples aplicaciones en altura.
- ✓ Componentes metálicos que cumplen con la normatividad.
- ✓ Opción de personalización y accesorios.



NORMATIVIDAD



ANSI/ASSP
Z359.11-2021
ANSI/ASSP
A10.32-2012



EN:361-2002
EN:358-2000



1910 - 1926
SUB-PARTE M
Resolución vigente
para trabajos en alturas



CSA Z259.10
2012



Proteccinin
Protección Industrial Integral



322 314 3415



comercial@proteccinin.com



www.proteccinin.com



Bogotá D.C., Colombia

*Equipamos
un mundo más seguro*