



Proteccinin

Protección Industrial Integral

TU SEGURIDAD, NUESTRO COMPROMISO

**EQUIPOS PARA
TRABAJOS EN
ALTURAS**

**TRABAJAMOS
POR UN ENTORNO
MÁS SEGURO**

ESLINGA CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA EN Y REGULABLE

REF. SL-22R0

PROTECCIÓN EN CADA CONEXIÓN
TRABAJOS EN ALTURAS



ABSORBE
LA ENERGÍA
DE LA CAÍDA



Gancho 2 1/4"
doble accionar



Gancho 3/4"
doble accionar



Sistema de
regulación de longitud



Absorbedor de energía
con etiqueta de protección

USOS



Detención
de caídas



Ascenso



Descenso
controlado



Restricción



Posicionamiento



Trabajos en
entornos eléctricos

APLICACIONES

- Construcción
- Mantenimiento industrial
- Redes eléctricas
- Torres de telecomunicaciones

- Postes y estructuras
- Industria energética
- Subestaciones
- Inspección y montaje



DESCRIPCIÓN

Eslinga regulable para detención de caídas en reata poliéster de alta resistencia de 45 mm, de doble terminal (tipo Y), con sistema de absorción de energía. Diseñada para disipar la fuerza de impacto reduciendo la fuerza de desaceleración en el usuario a menos de 900 lbf (6 pies) y 1.350 lbf (12 pies) para caídas factor 0-2.

Ganchos en acero forjado de 2 1/4" y 3/4" de apertura doble accionar, con resistencia de 5000 lb (22,2 kN). Longitud regulable de 1,20 m a 1,80 m. Elemento parte de un sistema personal para detención de caídas certificado bajo la norma ANSI/ASSE Z359.13-2013.

Diseñado bajo los más altos estándares de calidad para trabajos con riesgo de caídas. Capacidad máxima de 140 kg (310 lb) incluyendo ropa, calzado y cualquier otra herramienta de trabajo.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Reata en poliéster de 45 mm (MBS 6800 lbf).
- ✓ Costuras computarizadas con hilos de alta tenacidad.
- ✓ Sistema de ajuste que permite graduación de 1,20 m a 1,80 m.
- ✓ Ganchos en acero forjado, cierre doble accionar de 2 1/4" y 3/4".
- ✓ Absorbedor de energía con elongación controlada.
- ✓ Protector de etiqueta para mayor durabilidad.
- ✓ Resistencia mínima de 5000 lb (22,2 kN).
- ✓ Capacidad máxima del usuario de 140 kg (310 lb).



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFERENCIA	MATERIAL	HERRAJES
SL-22R0	Reata poliéster	Metálicos
LONGITUD	PESO APROX. (kg)	DIÁMETRO (mm)
Regulable (1,20 – 1,80 m)	2,16	N/A



NORMATIVIDAD / CERTIFICACIÓN



ANSI/ASSE
Z359.13-2013
ANSI/ASSE
A10.32-2012



EN 361:2002
EN 358:2000



1910 - 1926
SUB-PARTE M
Resolución vigente
para trabajos en alturas



CSA Z259.11
2010



Proteccinin
Protección Industrial Integral

TU SEGURIDAD, NUESTRO COMPROMISO



322 314 3415



comercial@proteccinin.com



proteccinin.com



Bogotá D.C., Colombia

*Equipamos
un mundo más seguro*